

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 05755

Marca de conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TERMINALES AISLADOS, CONECTORES AISLADOS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 4 páginas.
*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por
Manufactured by:

YUEQING CITY KAISHIPU ELECTRIC CO. LTD., Planta de YUEQING, CHINA
y comercializado por **ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA**

Calle 16 # 12 – 56, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA – RETIE (Numeral 20.12)

Fecha de Certificación: 22 / 12 / 2014

Última Actualización: 20 / 08 / 2019

Fecha de Vencimiento: 16 / 04 / 2021

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 16 / 04 / 2020


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05755

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 22 / 12 / 2014

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20 / 08 / 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 / 04 / 2021

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
TERMINALES AISLADOS – CONECTORES AISLADOS**

**FABRICADOS POR YUEQING CITY KAISHIPU ELECTRIC CO. LTD.,
PLANTA DE YUEQING, CHINA Y COMERCIALIZADOS POR
ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA., UBICADA EN LA CALLE 16 # 12 – 56,
BOGOTÁ, COLOMBIA**

Denominación	TERMINALES: Tipo "U", tipo circular "O", tipo pin, tipo pin hueco, tipo Faston Hembra/ Macho, tipo Bala Hembra/ Macho. CONECTORES: Tipo Unión tubular, tipo conector rápido para derivación							
Referencia	Tipo	Calibre AWG	Para tornillo (mm)	Voltaje Max (V)	Corriente Max (A)	Color		
SV1.25-3 (34400)	"U"	22 ~ 16	3,2	500	19	ROJO		
SV1.25-4M (34402)			4,3					
SV1.25-5 (34403)			5,3					
SV1.25-6L (34404)			6,4					
SV2-3 (34414)		16 ~ 14	3,2		27	AZUL		
SV2-4M (34416)			4,3					
SV2-5S (34418)			5,3					
SV2-6S (34420)			6,4					
SV5.5-3.5 (34430)		12 ~ 10	3,7		48	AMARILLO		
SV5.5-4 (34432)			4,3					
SV5.5-5 (34434)			5,3					
SV5.5-6 (34436)			6,5					
SV5.5-8 (34438)			8,4					
RV1.25-3 (34466)		"O" Circular	22 ~ 16		3,2	500	19	ROJO
RV1.25-4L (34468)					4,3			
RV1.25-5 (34470)	5,3							
RV1.25-6S (34472)	6,4							
RV2-3 (34482)	16 ~ 14		3,2	27	AZUL			
RV2-4L (34484)			4,3					
RV2-5L (34486)			5,3					
RV2-6 (34488)			6,4					
RV5.5-3.5 (34498)	12 ~ 10		3,7	48	AMARILLO			
RV5.5-4 (34500)			4,3					
RV5.5-5 (34501)			5,3					
RV5.5-6 (34502)			6,4					
RV5.5-8 (34504)			8,4					
Referencial	RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – RETIE (Numeral 20.12)							

**CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
TERMINALES AISLADOS - CONECTORES AISLADOS**

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05755

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 22 / 12 / 2014

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20 / 08 / 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 / 04 / 2021

Denominación	TERMINALES: Tipo "U", tipo circular "O", tipo pin, tipo pin hueco, tipo Faston Hembra/ Macho, tipo Bala Hembra/ Macho. CONECTORES: Tipo Unión tubular, tipo conector rápido para derivación							
Referencia	Tipo	Calibre AWG	Diámetro (mm)	Voltaje Max (V)	Corriente Max (A)	Color		
PTV1.25-12 (34444)	Pin	22 ~ 16	1,9	500	19	ROJO		
PTV2-12 (34450)		16 ~ 14	1,9		27	AZUL		
PTV5.5-13 (34456)		12 ~ 10	2,8		48	AMARILLO		
E7510 (34610)	Pin hueco	20	1,5	300	–	BLANCO		
E1010 (34613)		18	1,7		–	AMARILLO		
E1512 (34616)		16	2		–	ROJO		
E2512 (34619)		14	2,6		–	AZUL		
E4012 (34620)		12	4		–	GRIS		
E6012 (34622)		10	3,9		–	NEGRO		
E1018 (34623)		7	4,9		–	CAFÉ		
E16-18 (34625)		5	6,2		–	VERDE		
TE7510 (34610-2)		Pin hueco doble	20		2,1	300	–	AZUL
TE1010 (34613-2)			18		2,3		–	ROJO
TE1512 (34616-2)	16		2	–	NEGRO			
TE2513 (34619-2)	14		3,3	–	GRIS			
TE4012 (34620-2)	12		4,2	–	NARANJA			
TE6014 (34622-2)	10		5,3	–	VERDE			
TE10-14 (34623-2)	7		6,9	–	CAFÉ			
TE16-14 (34625-2)	5		8,7	–	MARFIL			
FDFD1.25-250 (34514)	Faston Hembra	22 ~ 16	–	500	10	ROJO		
FDFD2-250 (34520)		16 ~ 14	–		15	AZUL		
FDFD5.5-250 (34526)		12 ~ 10	–		24	AMARILLO		
FDD1.25-250 (34568)	Faston Hembra (aislamiento medio)	22 ~ 16	–	500	10	ROJO		
FDD2-250 (34570)		16 ~ 14	–		15	AZUL		
FDD5.5-250 (34572)		12 ~ 10	–		24	AMARILLO		
Referencial	RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – RETIE (Numeral 20.12)							

**CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
TERMINALES AISLADOS - CONECTORES AISLADOS**

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05755

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 22 / 12 / 2014

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20 / 08 / 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 / 04 / 2021

Denominación	TERMINALES: Tipo "U", tipo circular "O", tipo pin, tipo pin hueco, tipo Faston Hembra/ Macho, tipo Bala Hembra/ Macho. CONECTORES: Tipo Unión tubular, tipo conector rápido para derivación					
Referencia	Tipo	Calibre AWG	Diámetro (mm)	Voltaje Max (V)	Corriente Max (A)	Color
PBDD1.25-250 (34590)	Faston Hembra/Macho	22 ~ 16	-	500	10	ROJO
PBDD2-250 (34595)		16 ~ 14	-		15	AZUL
PBDD2-250 (34600)		12 ~ 10	-		24	AMARILLO
MDD1.25-250 (34578)	Faston Macho	22 ~ 16	-	500	10	ROJO
MDD2-250 (34580)		16 ~ 14	-		15	AZUL
MDD5.5-250 (34582)		12 ~ 10	-		24	AMARILLO
FDFN1.25-250 (34534)	Faston Hembra	22 ~ 16	-	500	10	ROJO
FDFN2-250 (34536)		16 ~ 14	-		15	AZUL
FDFN5.5-250 (34538)		12 ~ 10	-		24	AMARILLO
MDFNY1.25-250 (34544)	Faston Macho	22 ~ 16	-	500	10	ROJO
MDFNY2-250 (34546)		16 ~ 14	-		15	AZUL
MDFNY5.5-250 (34548)		12 ~ 10	-		24	AMARILLO
FRD1.25-156 (34634)	Bala Hembra	22 ~ 16	-	300	10	ROJO
FRD2-156 (34636)		16 ~ 14	-		15	AZUL
FRD5.5-195 (34638)		12 ~ 10	-		24	AMARILLO
MPD1.25-156 (34628)	Bala Macho	22 ~ 16	-	300	10	ROJO
MPD2-156 (34630)		16 ~ 14	-		15	AZUL
MPD5.5-195 (34632)		12 ~ 10	-		24	AMARILLO
BV1.25 (34554)	Unión Tubular	22 ~ 16	-	500	19	ROJO
BV2 (34558)		16 ~ 14	-		27	AZUL
BV5.5 (34562)		12 ~ 10	-		48	AMARILLO
878100 (34640)	Conector rápido para derivación	22 ~ 16	-	500	10	ROJO
878101 (34645)		16 ~ 14	-		15	AZUL
878100 (34650)		12 ~ 10	-		15	AMARILLO
Referencial	RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – RETIE (Numeral 20.12)					

Atentamente,


 Juan Pablo Rojas Duque
 Gerente CIDET Certificación
 Certification CIDET Manager
 AVIVAS